

OLYMPIA

NEO

**DESCALCIFICADOR COMPACTO
DE DESIGN MODERNO**



Saúde a cada gota



O ÚNICO DESCALCIFICADOR QUE TAMBÉM ELIMINA O CLORO

Seu meio filtrante é capaz de eliminar o cloro, metais pesados, ferro, incrustações e ácido sulfídrico de toda a sua casa.

DOIS TAMANHOS

Dois modelos diferentes (12 e 35 litros de resina) para satisfazer qualquer necessidade doméstica.

SINAIS LUMINOSOS DO ESTADO DE SERVIÇO, REGENERAÇÃO E ALARME

Lar

Louça e vidros impecáveis, muito mais brilhantes e sem manchas de calcário. As torneiras de toda a casa ficarão com mais brilho. Os resguardos do duche e os sanitários não voltarão a apresentar incrustações ou marcas de calcário. A roupa lavada ficará mais suave, mais fácil de engomar e com cores mais vivas.

Saúde e beleza

A solução para a irritação na pele causada pelo calcário ou cloro.
Recomendado para bebés, pele atópica...
Pele muito mais macia, hidratada, cabelo mais brilhante e sedoso.

Poupança em produtos

Com água descalcificada obterá uma poupança considerável em produtos de limpeza como detergentes, amaciadores e anticalcários. Também economizará em produtos para o cuidado da pele e do cabelo, como cremes, condicionadores, entre outros.

Menos reparações

Reduz significativamente as avarias nas canalizações ou eletrodomésticos (caldeiras, máquinas de lavar roupa, lava-louças...) causadas pelo calcário. Começará a poupar cerca de 20% de energia para aquecer a água.



—
**REGENERA COM ÁGUA
DESCALCIFICADA**

—
**PROGRAMADOR
NO INTERIOR DA
TAMPA**




CARACTERÍSTICAS




PEHD Estrutura em polietileno de alta densidade



Pressão de trabalho: 1,5 a 6 bar de pressão



Temperatura da água: 5°C - 45°C



Conexão E/S de 3/4" e 1" (conforme modelo)



HF Resina de alto fluxo (conforme o modelo)



Alimentação elétrica: 230-110 V 50/60 Hz



Retenção de dados em memória não volátil e medição de fluxo contínuo




Garrafa de resina localizada dentro da estrutura



INCLUIDO By-pass e Mixing de série



Avisador acústico/visual de falta de sal e estado da válvula



Dimensões:
Largura x Altura x Profundidade
Modelo 12 litros: 320 x 537 x 450 mm
Modelo 35 litros: 320 x 1.047 x 450 mm



DF/UF Programação da regeneração contra-corrente ou co-corrente



Regeneração em tanque seco



Modelo 12 litros: 26 kg, Modelo 35 litros: 51 kg



Corte do fluxo de água por ruptura de canalização



SAL Modo UF economiza água e sal



Garantia de 10 anos no depósito e garrafa e de 3 anos na válvula



Efeito bacteriostático controla o crescimento de microrganismos



Aviso de troca da resina



WBP Fornecimento de água dura durante a regeneração



Tela LCD



App multi-idioma para iOS e Android



OLYMPIA NEO

A água que oferece
bem-estar e qualidade
de vida à sua família

Distribuído por:



Saúde a cada gota

244 450 298

www.fonteval.com